



**QUALITY
OPTIMUS[®]**

LÍNEA COMPLETA DE PRODUCTOS



LIQUIDO HIDRAULICO TYPE-A



Es uno de los más económicos y universales productos ATF disponibles. Este producto puede ser utilizado en aplicaciones que requieran este tipo de fluido, o siempre que el consumo excesivo o fuga es una preocupación. Type A es recomendado para relleno de cajas automáticas antiguas, así como también es aplicable en sistemas hidráulicos.

946 ML

Nivel de calidad: Type A

QOP-87579

LIQUIDO DE FRENO



Para usarse en frenos hidráulicos de disco, tambor y mixtos. Almacene el líquido en su envase original, mantenga el recipiente limpio y bien cerrado para prevenir absorción de humedad. 401 °F - 205 °C Equipo Pesado y liviano. Compatible con todos los líquidos de freno DOT 3.

355 ML. / 946 ML.

Nivel de calidad: DOT 3

QOP-117137

SILICONA ULTRA GREY



Forma juntas de silicona para aplicaciones de alto torque. No afecta sensores, no corroe los metales, tiene bajo olor. Máxima resistencia a la vibración y excelente resistencia a los aceites, líquido refrigerante y fluidos en general. Especificado por terminales automotrices.

85 GR.

Nivel de calidad:

QOP-99900

SILICONA PROTECTORA CON FRAGANCIA



Silicona protectora, brilla, protege y refresca el interior de su vehículo, viene en 4 fragancias: Lavanda, Million Dollar, Pol Sport, New Car. Da brillo sin residuos aceitosos, no atrae el polvo.

360 ML.

Nivel de calidad:

QOP-111MD



MOTORES A GASOLINA

ACEITE SAE 10W 40 SN



Un lubricante de motor a gasolina con excepcionales características y alto desempeño. Elaborado con aceites básicos de alta pureza grupo II. Válido para motores a GNV/ GLP / GNC. Cumple y excede los niveles de calidad SN, SM, SL y anteriores.

946 ML

Nivel de calidad: API SN

QOP-19056

ACEITE SAE 10W40 SN



Un lubricante de motor a gasolina con excepcionales características y alto desempeño. Elaborado con aceites básicos de alta pureza grupo II. Válido para motores a GNV/ GLP / GNC. Cumple y excede los niveles de calidad SN, SM, SL y anteriores.

3.78 LT.

Nivel de calidad: API SN

QOP-18721

ACEITE SAE 15W40 SN



Un lubricante de motor a gasolina con excepcionales características y alto desempeño. Elaborado con aceites básicos de alta pureza grupo II. Válido para motores a GNV/ GLP / GNC.

Cumple y excede los niveles de calidad SN, SM, SL y anteriores.

946 ML

Nivel de calidad: API SN

QOP-19063

ACEITE SAE 15W40 SN



Un lubricante de motor a gasolina con excepcionales características y alto desempeño. Elaborado con aceites básicos de alta pureza grupo II. Válido para motores a GNV/ GLP / GNC.

Cumple y excede los niveles de calidad SN, SM, SL y anteriores.

3.78 LT.

Nivel de calidad: API SN

QOP-18738



MOTORES A GASOLINA

ACEITE SAE 20W50 SN



Un lubricante de motor a gasolina con excepcionales características y alto desempeño. Elaborado con aceites básicos de alta pureza grupo II. Valido para motores a GNV/ GLP / GNC. Cumple y excede los niveles de calidad SN, SM, SL y anteriores.

946 ML.

Nivel de calidad: API SN

QOP-19070

ACEITE SAE 20W50 SN



Un lubricante de motor a gasolina con excepcionales características y alto desempeño. Elaborado con aceites básicos de alta pureza grupo II. Valido para motores a GNV/ GLP / GNC. Cumple y excede los niveles de calidad SN, SM, SL y anteriores.

3.78 LT.

Nivel de calidad: API SN

QOP-18745

ACEITE SAE 40 SJ



Lubricante elaborado a partir de aceites vírgenes de la más alta calidad y con componentes aditivos específicos para la protección del motor. Viscosidad que permite elevar la presión de aceite del motor. tiene aditivos de excelente calidad que evitan fugas y mantienen el nivel indicado de aceite.

946 ML.

Nivel de calidad: API SJ

QOP 19087

ACEITE SAE 40 SJ



Lubricante elaborado a partir de aceites vírgenes de la más alta calidad y con componentes aditivos específicos para la protección del motor. Viscosidad que permite elevar la presión de aceite del motor. tiene aditivos de excelente calidad que evitan fugas y mantienen el nivel indicado de aceite.

3.78 LT.

Nivel de calidad: SJ

QOP-18752



ACEITE SAE 50 SJ



lubricante elaborado a partir de aceites vírgenes de la más alta calidad y con componentes aditivos específicos para la protección del motor. Viscosidad que permite elevar la presión de aceite del motor. Contiene aditivos de excelente calidad que evitan fugas y mantienen el nivel indicado de aceite.

940 ML.

Nivel de calidad: API SJ

QOP-19094

ACEITE SAE 50 SJ



lubricante elaborado a partir de aceites vírgenes de la más alta calidad y con componentes aditivos específicos para la protección del motor. Viscosidad que permite elevar la presión de aceite del motor. Contiene aditivos de excelente calidad que evitan fugas y mantienen el nivel indicado de aceite.

3.78 Lt.

Nivel de calidad: API SJ

QOP-8769

MOTORES A DIESEL

ACEITE SAE 15W40 DIESEL CI-4 / SL



Aceite para Motores a diésel Y/O gasolina, está elaborado con básicos de la más alta calidad y aditivos de última generación, diseñados para cubrir los exigentes estándares de emisiones de 2007 (EPA 2007). Perfecto para flotas mixtas (motores a diésel y a gasolina), ya que excede ampliamente los requerimientos de la categoría de servicio para motores a diésel API CI-4 y gasolina API SL.

Nivel de calidad: CI-4 / SL

QOP-19124

**QUALITY
OPTIMUS**

LIQUIDO 2 TIEMPOS SINTÉTICO



Aceite de mezcla para Motores y Motocicletas de 2 tiempos, esta cuidadosamente elaborado con básicos de la más alta calidad, además cuenta con un paquete de aditivos que mejora la combustión y desempeño de su motor y motocicleta.

946 ML

Nivel de calidad:

QOP-14723

ACEITE MOTO 4 TIEMPOS SAE 20W50



Para motores de motocicletas de 4 Tiempos. Exclusivo aditivo anti-fricción para lubricar el sistema de transmisión, embrague y motor. Protección anti-desgaste y anti-herrumbre para el motor. Contribuye a alargar la vida útil de la transmisión y motor.

946 ML

Nivel de calidad: API SL

QOP-05240

LIQUIDO PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA



Solo con aceites básicos y alta tecnología de aditivación se puede obtener el aceite QUALITY OPTIMUS ATF DXRN III capaz de proteger y lubricar las cajas de transmisión automática para una gran cantidad de marcas y vehículos. Protección contra corrosión.

946 ML

Nivel de calidad: Dexon III

QOP-30259

LIQUIDO POWER STEERING



Fluido para Dirección Hidráulica es un fluido especialmente diseñado para utilizarse en sistemas asistidos por fluido de direcciones hidráulicas con el propósito de mejorar su desempeño, Compatible con todo tipo de aceites para dirección hidráulica. Compatible con todo tipo de elastómeros. Ayuda a mejorar el desempeño de la dirección, hace que los cambios sean más suaves y se lleven a cabo de una manera efectiva. Evita la oxidación y proporciona un bombeo efectivo.

946 ML

Nivel de calidad: Power Steering

QOP-14822

**QUALITY
OPTIMUS**

TRANSMISION

TRANSMISIONES 85W 140



Aceite lubricante para transmisiones grado SAE 85W140 para engranajes y cajas de cambio, donde se requiera un nivel de calidad API GL-5. Formulado con bases minerales de elevado grado de refinación y aditivos de última generación que aportan excelentes prestaciones de extrema presión.

946 ML

Nivel de calidad: API GL-5

QOP-02140

TRANSMISIONES 85W 140



Aceite lubricante para transmisiones grado SAE 85W140 para engranajes y cajas de cambio, donde se requiera un nivel de calidad API GL-5. Formulado con bases minerales de elevado grado de refinación y aditivos de última generación que aportan excelentes prestaciones de extrema presión.

3.78 LT.

Nivel de calidad: API GL-5

QOP-17236

TRANSMISIONES 85W 140



Aceite lubricante para transmisiones grado SAE 85W140 para engranajes y cajas de cambio, donde se requiera un nivel de calidad API GL-5. Formulado con bases minerales de elevado grado de refinación y aditivos de última generación que aportan excelentes prestaciones de extrema presión.

19 LT.

Nivel de calidad: API GL - 5

QOP-19162

TRANSMISIONES 80W 90



Es un aceite elaborado con aceites base y aditivos de alta calidad, obteniendo un producto de alto rendimiento para sistemas hidráulicos. Se caracteriza por sus propiedades anti desgaste, estabilidad térmica, resistencia a la oxidación, protección contra la herrumbre, característica anti espuma y resistencia a la emulsificación.

946 ML

Nivel de calidad: API GL - 5

QOP-17144

**QUALITY
OPTIMUS**

TRANSMISIONES 80W 90



Es un aceite elaborado con aceites base y aditivos de alta calidad, obteniendo un producto de alto rendimiento para sistemas hidráulicos. Se caracteriza por sus propiedades anti desgaste, estabilidad térmica, resistencia a la oxidación, protección contra la herrumbre, característica anti espuma y resistencia a la emulsificación.

3.78 LT.

Nivel de calidad: API GL - 5

QOP-17144

TRANSMISIONES 80W 90



Es un aceite elaborado con aceites base y aditivos de alta calidad, obteniendo un producto de alto rendimiento para sistemas hidráulicos. Se caracteriza por sus propiedades anti desgaste, estabilidad térmica, resistencia a la oxidación, protección contra la herrumbre, característica anti espuma y resistencia a la emulsificación.

19 LT.

Nivel de calidad: API GL - 5

QOP-01297

ESPUMA PARA NEUMÁTICOS



Espuma limpiadora de neumáticos de gran brillo. Disuelve la suciedad y el polvo. Proporciona un gran brillo.

550 ML.

Nivel de calidad:

QOP-145

ESPUMA LIMPIADORA MULTIUSO



Limpia las manchas y suciedades del interior del vehículo, incluyendo asiento de tela y forro del techo. Uso en superficies exteriores e interiores como el vinilo y el plástico. Desmancha y desodoriza.

550 ML.

Nivel de calidad:

QOP-1116

**QUALITY
OPTIMUS**

GRASA PARA RODAMIENTOS EP. 3



Grasa de óptima calidad y extrema presión para usos múltiples, elaborada a base de jabón de litio y aditivos que le permiten su aplicación en donde se requiera de una grasa que soporte altas cargas de choque o impactos.

450 GR.

Nivel de calidad: EP 3

QOP-14327

GRASA RODAMIENTOS LITIO EP. 3



Grasa de óptima calidad y extrema presión para usos múltiples, elaborada a base de jabón de litio y aditivos que le permiten su aplicación en donde se requiera de una grasa que soporte altas cargas de choque o impactos.

850 GR.

Nivel de calidad: EP 3

QOP-02201

GRASA RODAMIENTOS LITIO EP. 3



Grasa de óptima calidad y extrema presión para usos múltiples, elaborada a base de jabón de litio y aditivos que le permiten su aplicación en donde se requiera de una grasa que soporte altas cargas de choque o impactos.

3.5 KL.

Nivel de calidad: EP 3

QOP-09156

GRASA RODAMIENTOS LITIO EP. 3



Grasa de óptima calidad y extrema presión para usos múltiples, elaborada a base de jabón de litio y aditivos que le permiten su aplicación en donde se requiera de una grasa que soporte altas cargas de choque o impactos.

16 KL.

Nivel de calidad: EP 3

QOP-02263

JUNTAS HOMOCINÉTICAS



Juntas Homocinéticas es una grasa lubricante de color negro, elaborada a base de jabón de litio, aceites vírgenes de tipo parafínico y reforzada con bisulfuro de molibdeno como agente antifriccionante.

450 GR.

Nivel de calidad: EP 3

QOP-14327

JUNTAS HOMOCINÉTICAS



Juntas Homocinéticas es una grasa lubricante de color negro, elaborada a base de jabón de litio, aceites vírgenes de tipo parafínico y reforzada con bisulfuro de molibdeno como agente antifriccionante.

250 GR.

Nivel de calidad: EP 3

QOP-02201

GRASA LÍTICA EP



Es un aceite elaborado con aceites base y aditivos de alta calidad, obteniendo un producto de alto rendimiento para sistemas hidráulicos. Se caracteriza por sus propiedades anti desgaste, estabilidad térmica, resistencia a la oxidación, protección contra la herrumbre, característica anti espuma y resistencia a la emulsificación.

453 GR.

Nivel de calidad: EP 3

QOP-863634